

**КАРАТ-520 — ультразвуковой расходомер-счетчик\*, с автономным питанием, для холодной воды до 50°C**

Предназначены для технологического и коммерческого учета объемного расхода и объема жидкости в заполненных трубопроводах холодного водоснабжения. Особенности данного расходомера: автономное питание; формирование журнала событий; измерение расхода и объема в прямом и обратном направлениях; жидкокристаллический индикатор; контроль установок

Наименование	Ду	Ном. расход м3/ч	Диапазог расходов, м3/ч	Длина расходомера, мм	Цена, руб.
КАРАТ-520-20-0-T50, резьбовое соединение	20	2,5	0,025-5,00	190	10 450
КАРАТ-520-25-0-T50, резьбовое соединение	25	3,5	0,035-7,00	260	11 550
КАРАТ-520-32-0-T50, резьбовое соединение	32	6,0	0,060-12,00	260	12 650
КАРАТ-520-40-0-T50, резьбовое соединение	40	10,0	0,100-20,00	300	13 750
КАРАТ-520-50-0-T50, фланец	50	15,0	0,150-30,00	300	17 050
КАРАТ-520-80-0-T50, фланец	80	40,0	0,400-80,00	300	26 000

**КАРАТ-520 — ультразвуковой расходомер-счетчик\*, с автономным питанием для воды до 150°C**

Предназначены для технологического и коммерческого учета объемного расхода и объема жидкости в заполненных трубопроводах систем отопления, холодного и горячего водоснабжения в условиях круглосуточной эксплуатации, как в составе теплосчетчиков и информационно-измерительных систем, так и автономно. Расходомеры применяются в узлах коммерческого учета энергетических ресурсов, теплоснабжения, теплостанциях, на объектах ЖКХ и промышленности. Особенности данного расходомера: автономное питание; формирование журнала событий; измерение расхода и объема в прямом и обратном направлениях; жидкокристаллический индикатор; контроль установок.

Наименование	Ду	Ном. расход м3/ч	Диапазог расходов, м3/ч	Длина расходомера, мм	Цена, руб.
КАРАТ-520-20-0-T150, резьбовое соединение	20	2,5	0,025-5,00	190	13 640
КАРАТ-520-25-0-T150, резьбовое соединение	25	3,5	0,035-7,00	260	15 070
КАРАТ-520-32-0-T150, резьбовое соединение	32	6,0	0,060-12,00	260	16 390
КАРАТ-520-40-0-T150, резьбовое соединение	40	10,0	0,100-20,00	300	17 930
КАРАТ-520-50-0-T150, фланец	50	15,0	0,150-30,00	300	20 460
КАРАТ-520-80-0-T150, фланец	80	40,0	0,400-80,00	300	29 500

Принадлежности для монтажа к КАРАТ-520

Наименование	Ду	Краткое описание	Цена, руб
КМЧ 1	20	Штуцеры с гайкой для присоединения расходомера к трубе. Может поставляться по дополнительному заказу	990
КМЧ 1	25	Штуцеры с гайкой для присоединения расходомера к трубе. Может поставляться по дополнительному заказу	1 240
КМЧ 1	32	Штуцеры с гайкой для присоединения расходомера к трубе. Может поставляться по дополнительному заказу	1 530
КМЧ 1	40	Штуцеры с гайкой для присоединения расходомера к трубе. Может поставляться по дополнительному заказу	1 820
КМЧ 2	50	Штуцеры с гайкой для присоединения расходомера к трубе. Может поставляться по дополнительному заказу	800

Монтажные вставки к КАРАТ-520

Наименование	Ду	Краткое описание	Цена, руб
МВ-20	20	Прямой участок устанавливается на место расходомера при поверке или сварочных работах	500
МВ-25	25	Прямой участок устанавливается на место расходомера при поверке или сварочных работах	740
МВ-32	32	Прямой участок устанавливается на место расходомера при поверке или сварочных работах	890
МВ-40	40	Прямой участок устанавливается на место расходомера при поверке или сварочных работах	990
МВ-50	50	Прямой участок устанавливается на место расходомера при поверке или сварочных работах	1 170