

Прайс-лист с 14.08.2017 г.
 (Цены даны без учета НДС)

Тепловычислители ТМК-Н

Тип прибора	Отличительные особенности	Стоимость, руб.
Автономное питание (Допускается применение внешнего питания $\pm 12В$)		
ТМК-Н20	2 канала измерения расхода + канал учета водопотребления. 2 канала измерения температуры. (Pt100, 100П, Pt500, 500П) 2 канала измерения давления. (0...5 мА или 4...20 мА)	12 090
ТМК-Н30	4 канала измерения расхода + канал учета водопотребления. 4 канала измерения температуры. (Pt100, 100П, Pt500, 500П) 4 канала измерения давления. (0...5 мА или 4...20 мА)	13 910
Внешнее питание ($\pm 12В$)		
ТМК-Н120	2 канала измерения расхода + канал учета водопотребления. 2 канала измерения температуры. (Pt100, 100П, Pt500, 500П) 2 канала измерения давления. (0...5 мА или 4...20 мА)	12 090
ТМК-Н130	4 канала измерения расхода + канал учета водопотребления. 4 канала измерения температуры. (Pt100, 100П, Pt500, 500П) 4 канала измерения давления. (0...5 мА или 4...20 мА)	13 910
ТМК-Н100	6 каналов измерения расхода. до 4 тепловых систем (контуров) 8 каналов измерения температуры. (Pt100, 100П, Pt500, 500П) 6 каналов измерения давления. (0...5 мА или 4...20 мА)	19 800
Дополнительный встраиваемый интерфейс RS232 для ТМК-Н13,12,3,2		2 020
Дополнительный встраиваемый интерфейс RS485 для ТМК-Н13,12,3,2		2 020
Дополнительный встраиваемый интерфейс RS485.1 для ТМК-Н20, 30		2 020
Дополнительный встраиваемый интерфейс RS485.2 для ТМК-Н100, 120, 130 и МФ		2 020
Выносной кабель DB-9M интерфейса RS232		430
Адаптер БИФ для связи ТМК-Н (1,2,3,12,13), МК-Н1, БИ-01 с ПК по бесконтактному интерфейсу в комплекте с ПО для проведения инициализации, настройки и поверки. Подключение к компьютеру через СОМ-порт (USB-порт).		5 130 (5 640)
Переносное устройство считывания информации УС-Н с программным обеспечением для считывания информации с БИ-0, БИ-02, БИ-03, ТМК-Н (база данных по приборам, отчеты, поддержка информационной сети). Подключение к компьютеру через СОМ и USB-порты.		7 700
Щуп БИФ-УС. Предназначен для подключения устройства УС-Н2 к ТМК-Н12(13), МК-Н1, БИ-01 и к тепловычислителям ТМК-Н1(2,3), снятым с производства.		2 240
Оформление сводного паспорта на Теплосчетчик ТС.ТМК-Н		700

Устройства и оборудование для дистанционной передачи данных с тепловычислителей ТМК-Н

Наименование устройства	Применение	Стоимость, руб.
Адаптер модема АМ-02	Предназначен для обеспечения удаленного доступа к приборам имеющим интерфейсы RS-232, RS-485 или СИ АВ через телефонный модем/GSM модем/GPRS модем (с использованием цифровых сотовых сетей стандарта GSM) на ПК.	9 830
Плата ТМК.СИ.АВ	Устанавливается в АМ-02 виде платы расширения для связи с МК-Н, БИ-01, ТМК-Н1, ТМК-Н2, ТМК-Н3, ТМК-Н12, ТМК-Н13 по интерфейсу АВ.	2 460
Модуль сброса RES-01.1	Используется с тепловычислителями ТМК-Н100, ТМК-Н120, ТМК-Н130 и адаптерами модема АМ-02 для организации функции автосброса сотового модема.	720
АЛС232.1	Адаптер локальной сети. Предназначен для обеспечения удаленного доступа к блокам индикации БИ-01 (02), вычислителям серии ТМК-Н, МК-Н1 с помощью системы Ethernet.	23 620
АЛС485.1		24 570