



ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Наименование		Характеристика	Стоимость, руб.
ИД		Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (класс точности 1%). Межповерочный интервал – 2 года.	3 300
ПДТВХ-1		Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (класс точности 0,5%) Межповерочный интервал – 4 года.	3 500
НТ		Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (класс точности 1%, 0,5%) Межповерочный интервал – 4 года.	3 500
СДВ-И		Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (класс точности 0,5%) Межповерочный интервал – 4 года.	3 300
ДДМ-03Т		Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (класс точности 0,5%) Межповерочный интервал – 4 года.	3 000

Отборное устройство давления

ОУД-1,6-225-05-А		Отборное устройство давления Среда - вода, нефтепродукты, Условное давление – 1,6 МПа, Температура – 70 ⁰ С.	1 020
------------------	---	--	-------



Радиатор-охладитель

Радиатор Р1-М20х1,5-Г1/2-100		Радиатор-охладитель из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с внутренней присоединительной резьбой М20х1,5, с наружной присоединительной резьбой трубнойцилиндрической на 1/2", длиной 100мм.	L-100 1 400
			L-120 1 500




Гильзы термометрические и бобышки

Гильза	Для термометрических сопротивлений (Lпогр. от 60 мм)	от 320
Гильза (варная)	Для термометрических сопротивлений (Lпогр. от 60 до 100 мм)	от 300
Бобышка прямая	угол 90°	90
Бобышка наклонная	угол 45°	150

**Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых (подобранные пары),
КТСП-Н (класс точности НСХ)**


Монтажная длина L, мм	Характеристика	Стоимость, руб.	
Исполнение со штуцером			
50-100	B, (Pt100/500), (0-160) ⁰ C		1 965
	A, (Pt100/500), (0-160) ⁰ C		2 000
120-320	B, (Pt100/500), (0-160) ⁰ C		2 420
	A, (Pt100/500), (0-160) ⁰ C		2 450
Исполнение без штуцера в комплекте с гильзой и бобышкой			
50-100	B, (Pt100/500), (0-160) ⁰ C		2 230
	A, (Pt100/500), (0-160) ⁰ C		2 260
120-320	B, (Pt100/500), (0-160) ⁰ C		2 530
	A, (Pt100/500), (0-160) ⁰ C		2 560

Термопреобразователи сопротивления платиновые, ТСП-Н (класс точности НСХ)

Исполнение со штуцером			
50-100	B, Pt100/500/1000, (-50+180) ⁰ C		1 040
	B, Pt100/500/1000, (-50+400) ⁰ C		1 450
	A, Pt100/500/1000, (-50+180) ⁰ C		1 055
	A, Pt100/500/1000, (-50+400) ⁰ C		1 480
	AA, Pt100/500/1000, (-50+180) ⁰ C		1 060
120-320	B, Pt100/500/1000, (-50+180) ⁰ C		1 220
	B, Pt100/500/1000, (-50+400) ⁰ C		1 480
	A, Pt100/500/1000, (-50+180) ⁰ C		1 235
	A, Pt100/500/1000, (-50+400) ⁰ C		1 510
	AA, Pt100/500/1000, (-50+180) ⁰ C		1 250
прямой корпус (воздух)	B, Pt100/500/1000, (-50+180) ⁰ C		1 155
	A, Pt100/500/1000, (-50+180) ⁰ C		1 155
Исполнение без штуцера в комплекте с гильзой и бобышкой			
50-100	B, Pt100/500/1000, (-50+180) ⁰ C		1240
	A, Pt100/500/1000, (-50+180) ⁰ C		1255
	AA, Pt100/500/1000, (50+180) ⁰ C		1270
120-320	B, Pt100/500/1000, (-50+180) ⁰ C		1340
	A, Pt100/500/1000, (-50+180) ⁰ C		1355
	AA, Pt100/500/1000, (50+180) ⁰ C		1380

Комплекты термометров сопротивления платиновых КТС-Б (подобранная пара)

Исполнение со штуцером М20х1,5*

	НСХ [1]	Класс [2]	Δt_{min} °C [3]	Длина монтажной части, мм [4]							
				60	80	100	120	160	180	200	250
				Pt100 (Pt500)	B	3	2350	2350	2400	245	2550
2	2450	2450	2500			255	2650	2700	2750	2800	
A	3	2450	245		2500	255	2650	2700	2750	2800	
	2	255	255		2600	265	2750	2800	2850	2900	
AA	1	340	340		3450	350	3600	3650	3700	3750	
	2	-	290		2950	300	3100	3150	3200	3250	
		1	-	365	3700	375	3850	3900	3950	4000	

* Возможна комплектация гильзами ГЦР.103

Схема заказа: КТС-Б- [1]-[2] -х4-П-[3]-[4]/д-ПШ.50.М20х1,5-Е

д - для L 60 мм - 6 мм, для остальных длин 8мм.

Исполнение без штуцера в комплекте с гильзой и бобышкой.




			Гильза ГЦР. 105 (106) сварная					Гильза ГЦР.106Ц [5] цельноточеная						
														
НСХ [1]	Класс [2]	Δt_{min} °C [3]	Длина монтажной части, мм [4]											
			60	80	100	120	140	160	180	200	220	250	320	
Pt100 (Pt500)	В	3	2800	2800	2850	2900	2950	3050	3100	6700	7000	7650	8400	
		2	2950	2950	3000	3050	3100	3150	3200	6850	7150	7800	8550	
	А	3	2950	2950	3000	3050	3100	3150	3200	6850	7150	7800	8550	
		2	3050	3050	3100	3150	3200	3250	3300	6950	7250	7950	8700	
		1	3750	3750	3800	3850	3900	3950	4000	-	-	-	-	
	АА	2	-	3350	3400	3450	3500	3550	3600	-	-	-	-	
1		-	4250	4300	4350	4400	4450	4500	-	-	-	-		

Схема заказа: **КТС-Б- [1]-[2]-х4-П-[3]-[4]/6-50-[5]*-Е**
 *[5]- ГЦР.106Ц -Указывается только для длин от 200 до 320 мм.
 Пример: **КТС-Б-Рт100-В-х4-П-3-220/6-50-ГЦР.106Ц-Е**

ТСП-К, термопреобразователи сопротивления платиновые.

Исполнение без штуцера в комплекте с гильзой и бобышкой.

Монтажная длина L, мм	Характеристика	Цена, руб.
60	ТСП-К-101-60-Г-Рt100/Рt500-А-4 (+3...+150)	2 105 / 2 500
80	ТСП-К-101-80-Г-Рt100/Рt500-А-4 (+3...+150)	2 105 / 2 500
100	ТСП-К-101-100-Г-Рt100/Рt500-А-4 (+3...+150)	2 110 / 2 500
120	ТСП-К-101-120-Г-Рt100/Рt500-А-4 (+3...+150)	2 350 / 2 950
160	ТСП-К-101-160-Г-Рt100/Рt500-А-4 (+3...+150)	2 350 / 2 950
200	ТСП-К-101-200-Г-Рt100/Рt500-А-4 (+3...+150)	2 400 / 3 000
250	ТСП-К-101-250-Г-Рt100/Рt500-А-4 (+3...+150)	2 400 / 3 000



Комплекты термометров КТПТР

Тип исполнения	Длина монтажной части [мм]	Цена, руб.	
		1 класс	2 класс
		100П, Рt100, Рt500	Рt100, Рt500, Рt1000
КТПТР-01	60, 80, 100, 120	2314	1995,5
	160, 200, 250	2398,5	2099,5
	320, 400	2457	2151,5
	500	2567,5	2255,5
	630	2645,5	2359,5
КТПТР-03 (в комплекте с защитными гильзами)	40, 60	3503,5	3081
	80, 100	3529,5	3107
	120, 160	3568,5	3146

КТПТР-04, КТПТР-05	70	2294,5	1982,5
	98	2314	1995,5
	133	2346,5	2028
	223	2424,5	2112,5
КТПТР-05/1 (в комплекте с защитными гильзами)	70	3074,5	2678
	100	3107	2710,5
	140	3159	2756
	180	3198	2801,5
КТПТР-06	35, 45, 50	2457	1969,5
	60, 80	2086,5	1800,5
	110	2112,5	1813,5
	140	2125,5	1852,5
КТПТР-07	35, 45, 50	2931,5	2385,5
	60, 80	2645,5	2333,5
	110	2652	2346,5
	140	2665	2353
КТПТР-08	35, 45, 50	2372,5	1742
	60, 80	2086,5	1690
	110	2093	1696,5
	140	2106	1709,5

Единица измерения - комплект, состоящий из двух термопреобразователей;

Гильзы защитные для всех комплектов (кроме КТПТР-03, 05/1) заказываются дополнительно.

Гильзы защитные для КТПТР

Длина монтажной части [мм]	Цена, руб.			
	КТПТР-01	КТПТР-04	КТПТР-05	КТПТР-06,07,08
	ГЗ-6,3-8	ГЗ-6,3-6-1	ГЗ-6,3-6-2	ГЗ-6,3-4-1
60, 80	410			
100, 120	420			
160	435			
200	445			
250	460			
320	470			
400	500			
500	520			
630	555			
70, 98		420	410	
133		435	420	
223		445	435	
35, 40				410
45, 50, 60				420
80, 90, 110				435
140				445

Комплектующие изделия

Наименование	Цена, руб.
Бобышка прямая БП-М20х1,5-40, БП-Г1/2"-40	120
Бобышка скошенная БС-45-М20х1,5-40, БС-45-Г1/2"-40	200